

# WoodTainer XS

## Gewichtsoptimierter Bahnbehälter für Schüttguttransporte



- ◆ Neues leistungsfähiges und flexibles Transportsystem für schwere nässeempfindliche und nässeunempfindliche Schüttgüter (> 700kg/m<sup>3</sup>)
- ◆ Optimaler internationaler Einsatz mit 60ft-Containertragwagen
- ◆ Innerbetrieblicher Transport sowie Umschlag mit Stapler oder Reachstacker
- ◆ Entladung des Behälters durch Drehen – die Entladezeit beträgt etwa 40sec



### Technische Daten Behälter:

- ◆ Behältervolumen: 24m<sup>3</sup>
- ◆ Behältergesamtgewicht: 25t
- ◆ Tara: 2,1t, H: KV-Profil C45
- ◆ Länge 11ft, Breite 2.550/2900mm

### Technische Daten Stapler:

- ◆ Großstapler
- ◆ Hubhöhe: 4 - 6m
- ◆ Endlosdreheinrichtung
- ◆ HardTopmanipulator

Beraten. Entwickeln. Betreiben.

## Einsatzmöglichkeiten:



**Zuladung:** Bis zu 63,2t auf Rmmn-Wagen



**Im Bahntransport:** Volle Kompatibilität zum WoodTainer System, Einsatz derselben Containertragwagen. Kombination von leichten und schweren Schüttgütern.



**Bei der Entladung:** Bei beengten Platzverhältnissen Entladung in Gebäuden möglich (Mindesttorbreite 4m).



**Entladetechnik:** Stationäre oder mobile Entladung mit und ohne HardTop.

## Interesse?

Kontakt: INNOFREIGHT Speditions GmbH, Grazer Straße 18, 8600 Bruck/Mur, Österreich.  
 Tel.: 0043/(0)3862/8989-242, Fax: 241. mail: office@innofreight.com, www.innofreight.com